



Машина моечно-дезинфекционная Steelco DS 500

ИМ-7.109056

Производитель: Steelco S.p.A.

Технические характеристики:

Тип.....	для обработки инструментария и посуды
Объем камеры.....	170 л
Количество дозирующих устройств.....	2 шт
Количество программ.....	40 шт
Вместимость корзин.....	8 шт
Резервуары.....	для дезинфицирующего раствора / для моющего раствора
Исполнение.....	непроходная
Материал.....	нержавеющая сталь
Функция сушки.....	да
Размер.....	600×630×840 мм
Встроенный принтер.....	да
Умягчитель воды.....	да
Хранение моющих средств.....	да
Уровень шума.....	56 дБ

Описание

Машины моечно-дезинфекционные Steelco DS 500 имеют двухуровневую загрузку, и подходят для клиник с оснащением до 10 стоматологических кресел. Верхний уровень идеально подходит для небольших по высоте инструментов (стоматологические наконечники, боры). Нижний уровень подходит для более крупных

инструментов (в том числе, лабораторной посуды). Электроподключение 400 В / 3+ N / 50 Гц, мощность 3050 Вт, мощность насоса 550 Вт.

Главные особенности:

- максимальная производительность при минимальных габаритах;
- тройная система фильтрации воды – эффективная деконтаминация;
- встроенная система сушки горячим воздухом – сухие инструменты по окончании цикла;
- двухуровневая подача воды и воздуха в моечную систему;
- моечно-дезинфекционная машина Steelco DS 500 (стилко дс 500) предназначена для мойки, дезинфекции и сушки инструментов в стерилизационных при оперблоках, лабораториях, стоматологических и офтальмологических клиниках. Широкий выбор моечных тележек и аксессуаров позволяет обрабатывать практически весь диапазон медицинских инструментов и принадлежностей, а также лабораторную посуду. Отличительной особенностью является высокая производительность машины, при малых габаритах, за счет возможности обработки 8 поддонов стандарта DIN на 4 уровнях.

Базовая конфигурация машины:

- камера машины и разбрызгиватели из нержавеющей стали AISI 316L;
- откидная дверь – в открытом виде загрузочная платформа;
- 3 входа для подключения воды (горячая, холодная, деминерализованная);
- 2 насоса для подачи детергентов;
- контроль уровня детергентов, сигнализация при отсутствии моющего средства;
- конденсатор пара;
- LCD панель управления;
- USB порт;
- RS 232 порт.

Дополнительные опции:

- дверца из нержавеющей стали или стеклянная;
- внешний термопринтер с соединением RS 232 24 / 40;
- дополнительный встроенный автоматический дозатор дезинфицирующего средства;
- счетчик расхода дезинфицирующего средства, воздушный фильтр H14;
- подкачивающий насос деминерализованной воды;
- бойлер на 18 л. для деминерализованной воды;
- независимая система записи (для DDS 500 D и LED);
- приставной модуль для дистиллятора (габариты 300 × 630 × 840);
- двухуровневый приставной модуль для дезинфицирующих средств;

- модуль из нержавеющей стали для DS500 (600 x 560 x 600);
- 10-ти литровый пластиковый контейнер с ионообменной смолой (высота 500 мм) с возможностью заправки предохранительным клапаном и системой проводимости, 25 л ионообменной смолы;
- RO система дистилляции воды;
- 3 насос для подачи детергентов;
- фильтр HEPA H14;
- охлаждение дренажа;
- внешний принтер;
- бустерный бак для предварительного нагрева деминерализованной воды;
- подставка под машину;
- увеличенная мощность нагрева.

Моечно-дезинфекционная машина Steelco DS 500 (стилко дс 500) предназначена для мойки, дезинфекции и сушки инструментов в стерилизационных при оперблоках, лабораториях, стоматологических и офтальмологических клиниках. Широкий выбор моечных тележек и аксессуаров позволяет обрабатывать практически весь диапазон медицинских инструментов и принадлежностей, а также лабораторную посуду. Отличительной особенностью является высокая производительность машины, при малых габаритах, за счет возможности обработки 8 поддонов стандарта DIN на 4 уровнях.

Версия двери из нержавеющей стали DS 500 SC

Панель управления со светодиодным дисплеем и 10 программами мойки и термической дезинфекции хирургических инструментов: 5 стандартных предварительно запрограммированных циклов и 5 дополнительных, доступных для настройки.

Steelcotronic-LED дисплей

Версия двери из нержавеющей стали DS 500 SCL

Панель управления с ЖК-дисплеем и 40 программами мойки и термической дезинфекции хирургических инструментов: 20 стандартных предварительно запрограммированных циклов и 20 дополнительных, доступных для настройки.

Steelcotronic-LCD-дисплей

Версия со стеклянной дверью DS 500 SCL soft touch

Стеклянная панель управления с мягким касанием и цветным графическим ЖК-дисплеем 40 программ мойки и термической дезинфекции хирургических

инструментов: 20 стандартных запрограммированных циклов и 20 дополнительных, доступных для настройки.

Конфигурация	Объем камеры	Система подачи	Сушка	Отсек для детергентов
SC	171 л	Подача воды и воздуха на двух уровнях	Электрические нагревательные элементы	-
SCL	171 л	Подача воды на двух уровнях	Горячий воздух + HEPA фильтр	-
DRS	171 л	Подача воды и воздуха на разных уровнях	Горячий воздух + HEPA фильтр	+

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier