



## Дыхательный фильтр Intersurgical Clear-Guard 3

ИМ-7.106585/2306

Классификационный код: 32.50.21.800

Производитель: Intersurgical Ltd.

### Технические характеристики:

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.99%

### Поставщики

Симбиотех, НПООО  
101325338

Договорная цена

### Описание

Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с эргономичным круглым полипропиленовым основанием представляет наиболее эффективный по соотношению цена-качество фильтр. Он также доступен с встроенным угловым коннектором 90°, что снижет необходимость использовать отдельных угловых или обычных соединителей.

#### Модификации:

- 1544007 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3
- 1544000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer
- 1544351 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer, присоединяемым гибким соединителем Flexible с угловым коннектором
- 1544011 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer и гибким соединителем Superset
- 1544012 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer, присоединяемым гибким соединителем Superset с угловым коннектором

- 1545000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 угловой

Кат. №	1544007	1544000	1544351	1544011	1544012	1545000
Эффективность	>99.99%	>99.99%	>99.99%	>99.99%	>99.99%	>99.99%
Сопротивление при 30 л/мин	0.9 см H <sub>2</sub> O	0.8 см H <sub>2</sub> O	1.2 см H <sub>2</sub> O	0.9 см H <sub>2</sub> O	1.2 см H <sub>2</sub> O	0.8 см H <sub>2</sub> O
Сопротивление при 60 л/мин	1.9 см H <sub>2</sub> O	1.9 см H <sub>2</sub> O	3.6 см H <sub>2</sub> O	2.5 см H <sub>2</sub> O	3.3 см H <sub>2</sub> O	2.1 см H <sub>2</sub> O
Сжимаемый объем	60 мл	75 мл.				
В упаковке	150 шт.	150 шт.	70 шт.	75 шт.	75 шт.	75 шт.

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier