



Дыхательный фильтр Intersurgical Clear-Guard 3

ИМ-7.106585/2306

Классификационный код: 32.50.21.800

Производитель: Intersurgical Ltd.

Технические характеристики:

Тип.....бактериально-вирусный

Увлажнение.....обычный (без ТВО)

Способ фильтрации.....электростатический

Эффективность фильтрации.....>99.99%

Поставщики

Симбиотех, НПООО
 101325338

Договорная цена

Описание

Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с эргономичным круглым полипропиленовым основанием представляет наиболее эффективный по соотношению цена-качество фильтр. Он также доступен с встроенным угловым коннектором 90°, что снижет необходимость использовать отдельных угловых или обычных соединителей.

Модификации:

- 1544007 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3
- 1544000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer
- 1544351 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer, присоединяемым гибким соединителем Flexible с угловым коннектором
- 1544011 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer и гибким соединителем Superset
- 1544012 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 с портом luer, присоединяемым гибким соединителем Superset с угловым коннектором

- 1545000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard 3 угловой

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Кат. № | 1544007 | 1544000 | 1544351 | 1544011 | 1544012 | 1545000 |
| Эффективность | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% | >99.99% |
| Сопротивление при 30 л/мин | 0.9 см H ₂ O | 0.8 см H ₂ O | 1.2 см H ₂ O | 0.9 см H ₂ O | 1.2 см H ₂ O | 0.8 см H ₂ O |
| Сопротивление при 60 л/мин | 1.9 см H ₂ O | 1.9 см H ₂ O | 3.6 см H ₂ O | 2.5 см H ₂ O | 3.3 см H ₂ O | 2.1 см H ₂ O |
| Сжимаемый объем | 60 мл | 75 мл. |
| В упаковке | 150 шт. | 150 шт. | 70 шт. | 75 шт. | 75 шт. | 75 шт. |

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier