



## Дыхательный фильтр Intersurgical Hydro-Guard Mini

ИМ-7.113857

Классификационный код: 32.50.21.800

Производитель: Intersurgical Ltd.

### Технические характеристики:

Тип.....бактериально-вирусный

Увлажнение.....тепловлагообменный

Способ фильтрации.....электростатический

Эффективность фильтрации.....>99.999%

### Поставщики

Симбиотех, НПООО  
 101325338

Договорная цена

### Описание

Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini – универсальный дыхательный фильтр низкого объема с гофрированной мембраной для использования при анестезии в качестве ДФ/Г (возврат жидкости 23 мг H<sub>2</sub>O/л при ДО 500 мл) или в ОРИТ в качестве собственно дыхательного фильтра. При необходимости доступен стерильным.

Модификации:

- 1745000 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini
- 1745197 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с фиксированным угловым коннектором
- 1745011 – Дыхательный фильтр Hydro-GuardMini с гибким соединителем Superset
- 1745012 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с гибким соединителем Superset и фиксированным угловым коннектором
- 1745711 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с гибким соединителем Superset и присоединяемым угловым коннектором

- 1745180 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с гладким соединителем Smoothbore и двойным шарнирным угловым коннектором с защелкивающимся колпачком flip top

Кат. №	1745000	1745197	1745011	1745012	1745711	1745180
Эффективность	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%
Сопротивление при 30 л/мин	1.3 см H <sub>2</sub> O	1.6 см H <sub>2</sub> O	1.45 см H <sub>2</sub> O	1.7 см H <sub>2</sub> O	1.7 см H <sub>2</sub> O	-
Сопротивление при 60 л/мин	2.9 см H <sub>2</sub> O	3.9 см H <sub>2</sub> O	3.4 см H <sub>2</sub> O	4.4 см H <sub>2</sub> O	4.4 см H <sub>2</sub> O	-
Сжимаемый объем	63 мл	63 мл	63 мл	63 мл	63 мл	63 мл
В упаковке	40 шт.	50 шт.	75 шт.	75 шт.	75 шт.	100 шт.

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 [imn.by/become-supplier](https://imn.by/become-supplier)