



Стерилизатор плазменный ASP STERRAD NX с технологией ALL Clear

ИМ-7.107941/2304

Производитель: Advanced Sterilization Products

Технические характеристики:

Тип.....	плазменный
Объем камеры.....	51 л
Размещение.....	настольный / напольный
Тип загрузки.....	горизонтальная
Количество программ.....	2
Режим свободного программирования.....	да
Количество полок.....	2
Принтер.....	да
Сушка.....	да
Размеры.....	93×56×80 (168×58×80) см
Вес.....	128 (193) кг

Описание

Плазменный стерилизатор STERRAD NX с технологией ALL Clear – это передовая разработка в сфере низкотемпературной стерилизации плазмой пероксида водорода. Расширенный спектр применения, короткий цикл и прямоугольная камера позволит оптимизировать оборот инструментов в ЛПУ и увеличить объем оказываемой пациентам медицинской помощи.

2 цикла стерилизации:

1. Стандартный цикл – 28 минут (для стерилизации большинства общих хирургических инструментов)

2. Расширенный цикл – 38 минут (для стерилизации одноканальных жестких эндоскопов или до 1 единицы одноканальных гибких эндоскопов)

Особенности STERRAD NX:

- функция обнаружения и вывода излишков влаги до запуска выбранного цикла без расхода стерилианта;
- возможность настольного или напольного исполнения;
- доступ через браузер из любого места с помощью облачного приложения;
- термальный принтер для распечатки данных по циклу (краткий, стандартный и расширенный формат), без картриджей, возможность подключения к внешнему принтеру;
- внутренняя система диагностики неисправностей;
- подключается к вашей больничной системе отслеживания приборов для предоставления данных, готовых к аудиту;
- автоматическая система ежесекундного измерения концентрации пероксида водорода на протяжении всего цикла – для тщательного контроля эффективной концентрации стерилизационного агента, для определения наличия в загрузке впитывающих материалов и влаги;
- автоматический захват и перемещение кассет в стерилизаторе;
- повышает безопасность пациентов и обслуживающего персонала;
- минимальные требования к установке: только электрическая розетка, дополнительной установки систем вентиляции, аэрации и подвода воды не требуется.

Технические характеристики стерилизатора

Стерилизационный агент	Пероксид водорода
Модели	Напольный (с тележкой) Настольный (без тележки)
Размещение	На полу На столе
Габариты	168×58×80 см (с тележкой) 93×56×80 см (без тележки)
Масса	193 кг (с тележкой) 128 кг (без тележки)
Температурный цикл	47°C – 56°C
Объем камеры	51.3 л
Размеры камеры	23×37×66 см
Полки камеры	2 полки 32×60 см. Верхняя полка съемная

Мобильность (тележка)	4-х колесная (все колеса с блокировкой)
Кассеты STERRAD NX	Количество циклов с одной кассеты – 5 Количество кассет в упаковке – 5
Условия рабочего помещения	Температура 18–35°C Влажность — от 10% до 85% (без образования конденсата)
Электропитание	220 В, 50 Гц, 10 А

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier