



Окклюдер Occlutech PDA

ИМ-7.111983 до 09.06.2027

Классификационный код: 32.50.13.100

Производитель: Occlutech Tibbi Urunler San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Технические характеристики:

Тип ОАП

Назначение закрытие открытого артериального протока

Материал нитиноловая проволока

Размер 6F / 7F / 8F / 9F

Поставщики

Сотрамед, ООО
190943041

Договорная цена

Описание

Окклюдер Occlutech PDA – разработан компанией Occlutech с учетом большого разнообразия сосудистых структур для минимально инвазивного транскатетерного закрытия врожденного порока сердца – открытого артериального протока (ОАП). Это чрезвычайно гибкий окклюдер, подходящий к большинству морфологических вариантов и выпускаемый в одном из самых широких диапазонов конфигураций и размеров, предлагаемых на рынке.

Характеристики Occlutech PDA:

- Изготовлен из плетеной нитиноловой проволоки, имеющей свойство запоминания формы.
- Вставки из полиэтилена (ПЭТ) внутри устройства способствуют немедленному закрытию дефекта.
- Состоит из аортального диска, соединенного с «ножкой» конической формы.
- Выпускается в нескольких размерах, при этом в каждом размере есть конфигурация со стандартной (короткой) или с длинной «ножкой».
- Низкий аортальный профиль без дистального хаба.

- Выступ в аортальную часть и эмболизационные риски очень малы за счет более широкого диаметра диска легочной артерии по сравнению с аортальной частью.
- Высокая радиальная сила позиционирования в легочной артерии в конце протока.
- Улучшенная гибкость и подстраиваемость под анатомию за счет уникального дизайна плетения.

Кат. №	Ножка	Ø D1 (мм)	Ø D2 (мм)	Ø D3 (мм)	Длина (мм)	Система доставки
42PDA05	Стандартная	9	3.5	5	4.25	6F
42PDA06	Стандартная	10	4	6	5.00	6F
42PDA07	Стандартная	11	5	7	6.05	6F
42PDA08	Стандартная	13	6	8	6.30	6F
42PDA10	Стандартная	16	8	10	7.00	7F
42PDA12	Стандартная	18	10	12	12.00	7F
42PDA15	Стандартная	20	12	15	14.00	8F
42PDA18	Стандартная	24	14	18	16.00	9F
43PDA05L	Длинная	9	3.5	5	7.00	6F
43PDA06L	Длинная	10	4	6	7.50	6F
43PDA07L	Длинная	11	5	7	8.50	6F
43PDA08L	Длинная	13	6	8	9.00	6F
43PDA10L	Длинная	16	8	10	10.50	7F

Расходные материалы для установки окклюдера:

- Система доставки
- Баллон измерительный
- Толкатель окклюзионный

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier