



## Стерилизатор плазменный STERRAD 100NX с технологией ALL Clear

ИМ-7.107941/2304

Производитель: Advanced Sterilization Products

### Технические характеристики:

Тип.....	плазменный
Объем камеры.....	152 л
Размещение.....	напольный
Тип загрузки.....	горизонтальная
Количество программ.....	4
Режим свободного программирования.....	да
Количество полок.....	2
Принтер.....	да
Сушка.....	да
Размеры.....	77.5×180×105.4 (77.5×180×109.5) см
Мощность.....	4 кВт
Вес.....	382 (408) кг

### Описание

Плазменный стерилизатор STERRAD 100NX с технологией ALL Clear – это передовая разработка в сфере низкотемпературной стерилизации плазмой пероксида водорода. Расширенный спектр применения, короткий цикл и прямоугольная камера с увеличенным полезным объемом позволит оптимизировать оборот инструментов в ЛПУ и увеличить объем оказываемой пациентам медицинской помощи.

Особенности стерилизатора STERRAD 100NX:

- функция обнаружения и вывода излишков влаги до запуска выбранного цикла без расхода стерилианта;

- возможность двухдверного и однодверного исполнения;
- открытие двери камеры – с дисплея или с помощью сенсорной ножной педали;
- возможность подключения к сети, USB-порт, совместимость с планшетами и смартфонами;
- доступ через браузер из любого места с помощью облачного приложения;
- термальный принтер для распечатки данных по циклу (краткий, стандартный и расширенный формат), без картриджей, возможность подключения к внешнему принтеру;
- внутренняя система диагностики неисправностей;
- подключается к вашей больничной системе отслеживания приборов для предоставления данных, готовых к аудиту;
- автоматическая система ежесекундного измерения концентрации пероксида водорода на протяжении всего цикла – для тщательного контроля эффективной концентрации стерилизационного агента, для определения наличия в загрузке впитывающих материалов и влаги;
- автоматический захват и перемещение кассет в стерилизаторе;
- повышает безопасность пациентов и стерильного обслуживающего персонала;
- минимальные требования к установке: только электрическая розетка, дополнительной установки систем вентиляции, аэрации и подвода воды не требуется.

<b>Циклы стерилизации</b>			
Тип цикла	Масса объектов	Полки	Время обработки
Цикл STANDARD	9.7 кг	1 или 2 полки	47 мин
Цикл FLEX	9.7 кг	1 или 2 полки	42 мин
Цикл DUO	6.0 кг	1 или 2 полки	60 мин
Цикл EXPRESS	4.9 кг	Только нижняя полка	24 мин

<b>Технические характеристики стерилизатора</b>	
Стерилизационный агент	Пероксид водорода
Модели	1-дверная и 2-дверная (проходная)
Размещение	Напольное (встроенный или отдельностоящий)
Габариты	77.5×180×105.5 см (модель с 1 дверью) 77.5×180×109.5 см (модель с 2 дверьми)
Масса	382 кг (модель с 1 дверью) 408 кг (модель с 2 дверьми)
Температура цикла	47°C – 56°C

Общий объем камеры	152 л
Полезный объем камеры	93.4 л
Размеры камеры	41×51×73.5 см
Полки камеры	2 съемные полки 64×44 см. Верхняя полка съемная
Мобильность (тележка)	4-х колесная (все колеса с блокировкой)
Кассеты STERRAD 100NX	Количество циклов с одной кассеты – 5 Количество кассет в упаковке – 2
Условия рабочего помещения	Температура 18 – 35°C Влажность — от 10% до 85% (без образования конденсата)
Электропитание	Трехфазное, 380 В, 50 Гц, максимальная мощность 4 кВт