



Катетер баллонный Lacrosse NSE

ИМ-7.107706

Производитель: Goodman Co., Ltd.

Технические характеристики:

Назначение.....ангиопластика

Тип.....некомплаентный

Диаметр баллона.....2.00-4.00 мм

Длина баллона.....13 мм

Длина катетера.....143 см

Описание

Lacrosse NSE – баллонный режущий катетер для коронарной ангиопластики. Быстросменный катетер с некомплаентным (неподатливым) баллоном предназначен в основном для выполнения преддилатации зоны поражения (стеноза) в коронарных артериях перед имплантацией стента.

Режущие кромки

Три гибких режущих элемента, расположенные по окружности баллона продольно его оси, обеспечивают высокую проходимость даже для извилистых сосудов, исключая проскальзывание во время раздувания баллона. Кромки из нейлона имеют подвижное эластичное крепление в области дистального плеча баллона, что минимизирует вероятность их отрыва во время ангиопластики.

| Кат. № | Диаметр баллона | Длина баллона | Проксимальный shaft | Дистальный shaft |
|---------|-----------------|---------------|---------------------|------------------|
| NS20013 | 2.00 мм | 13 мм | 2.2F / 0.73 мм | 2.7F / 0.90 мм |
| NS22513 | 2.25 мм | | | |
| NS25013 | 2.50 мм | | | |
| NS27513 | 2.75 мм | | | |
| NS30013 | 3.00 мм | | | |
| NS32513 | 3.25 мм | | | |
| NS35013 | 3.50 мм | | | |
| NS37513 | 3.75 мм | | | |

| | | | | |
|---------|---------|--|--|--|
| NS40013 | 4.00 мм | | | |
|---------|---------|--|--|--|

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier