



## Увлажняющий фильтр Plasti-Med HME

ИМ-7.110565 до 16.09.2026

Классификационный код: 32.50.21.800

Производитель: Plasti-Med

### Технические характеристики:

Увлажнение ..... тепловлагообменный

### Описание

Увлажняющие фильтры Plasti-Med HME увлажняют и согревают дыхательную смесь на вдохе. Фильтры монтируются к контуру со стороны, близкой к пациенту. Фильтр нагревается во время выдоха, а нагретый воздух поступает к пациенту во время вдоха. Таким образом, дыхание нагревается, дыхательные пути увлажняются. Кроме того, возникающая секреция (слизь или мокрота) удерживается на фильтре и не попадает в аппарат ИВЛ.

Кат. №: 140120 / 140220

#### Характеристики:

- Выход влаги на 500 мл дыхательного объема – 31 мг
- Низкий объем мертвого пространства – 54 мл
- Диапазон дыхательного объема – от 200 до 1500 мл
- Порт для газового мониторинга
- Стерильный, одноразовый

#### Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- 30 л/мин – 0.3 см  $H_2O$
- 60 л/мин – 0.7 см  $H_2O$
- 90 л/мин – 1.2 см  $H_2O$

В упаковке: 100 шт.

---

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 [imn.by/become-supplier](http://imn.by/become-supplier)