

**Трубка медицинская дренажная МедСил ТСМ,
наружный диаметр: 0.8 – 30 мм**

ИМ-7.108043/2406

Классификационный код: 32.50.13.100

Производитель: МедСил ЗАО

Технические характеристики:

Тип круглый

Материал силикон

Без троакара да

Твердость по Шору A40 / A60 / A70

Описание

Предназначены для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств.

Технические характеристики.

Трубы эластичны, имеют гладкую поверхность, без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубы прозрачные или полупрозрачные.

Прочность при растяжении до разрыва не менее 6 МПа, относительное удлинение при разрыва 250–500%.

Трубы выпускаются из резины трех степеней твердости:

- мягкой – 40 ед. по Шор А;
- средней – 60 ед. по Шор А;
- твердой – 70 ед. по Шор А.

Трубы выпускаются наружным диаметром от 0.8 до 30 мм через каждые 0.5 мм (т. е. 1.0; 1.5; 2.0 и т д), толщина стенки от 0.2 мм и более.

Часто используются трубы следующих размеров: ТСМ- ½, 2/3, ¾, 3/5, 4/6, 5/7, 5/8, 6/8, 6/9, 7/10, 8/11, 8/12, 9/12, 9/13, 10/13, 10/14 (диаметр внутренний/наружный).

Пример обозначения:

TCM- 5/8 Трубка силиконовая медицинская внутренний диаметр 5 мм. наружный диаметр 8 мм. Твердость 60 ед.;

TCMмягк- 3.5/9 Трубка силиконовая медицинская внутренний диаметр 3.5 мм. наружный диаметр 9 мм. Твердость 40 ед.

TCMтв- 10/14 Трубка силиконовая медицинская внутренний диаметр 10 мм. наружный диаметр 14 мм. Твердость 70 ед.

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier