

Технические данные	B Now 17	B Now 22	B Now 28
Напряжение питания	220/240V 50Hz 220/230V 60Hz		
Номинальная мощность	2300 W		
Внешние размеры Ш x В x Г	480 x 500 x 600 мм		
Общий вес	50 кг	51 кг	52 кг
Объем бака	4.5 л		
Автономия (при макс. уровне воды)	От 7 до 11 циклов	От 6 до 10 циклов	От 5 до 9 циклов

#### Циклы стерилизации 220/230 V

		(мин.)	Продолжительность цикла, включая время стерилизации, за вычетом			
121 °C Универсальный	B	20	45	48	52	13-17
FLASH	S	4	20	24	28	13-17
134 °C Прион	B	18	43	45	53	13-17
XXX °C Пользовательский	S	Пользователь может персонализировать цикл при температуре 134 °C / 121 °C, время процесса начинается с начала процесса от 4' (134 °C) или 20' (121 °C) с регулируемой сушкой				
Вакуумный тест	тест		18	18	19	
Тест HELIX / B&D	тест		20	24	28	

\* Сушка зависит от модели и объема машины.

Примечание: не берите в расчет времени преднагрева (макс 10 мин.).

Примечание: время может варьироваться в зависимости от нагрузки и источника питания.

Примечание: Время модели 120 B может увеличиваться до макс. 20%.

## Легко, потому что это Мосом

### Наш взгляд

CE  
0051

На протяжении более тридцати лет безопасность, надежность и инновации были руководящими принципами, лежащими в основе всех аспектов проектирования и производства Мосом, ведущей в мире компании по стерилизации. Факторами, которые отличают нас как с точки зрения навыков, так и с точки зрения инноваций, являются добросовестное внимание к выбору материалов, новаторские технологии, соблюдение строгих протоколов производства/контроля качества и богатый опыт, накопленный нашей квалифицированной специализированной системой стерилизации. Мосом - стерилизация на первом месте.

Представителем компании Cefla S.C. по продаже оборудования торговой марки МОСОМ на территории Республики Беларусь является ООО «Никскапитал», находящееся по адресу: 220013 г. Минск, ул. Я. Коласа, 4 пом.5н, тел. (+375 29) 6710707, [www.medica.by](http://www.medica.by)



## B Now

### Стерилизатор паровой



## Надежность прежде всего

### Идеальный компаньон для работы

Стерилизатор B Now, доступный в версиях на 17, 22 и 28 литров, упрощает рабочие процессы, обеспечивая более высокую производительность. Стерилизатор класса B, подходящий для всех типов инструментов, B Now является результатом поиска более прочных материалов и тщательно разработанных компонентов, прошедших длительные испытания в лаборатории.

B Now обеспечивает незаурядную производительность при значительно ограниченной цене.



### Управление водными ресурсами

Практичный доступ в верхней части машины позволяет осуществлять прямую загрузку резервуаров, при этом датчики уровня контролируют заполнение. Фронтальные быстроразъемные соединения позволяют осуществлять опорожнение резервуара и заполнение деминерализованной воды (в качестве альтернативы загрузке сверху).



### Графический интерфейс

Встроенная клавиатура и ЖК-дисплей обеспечивают удобное управление стерилизатором. Интерфейс предоставляет полную информацию о состоянии стерилизатора. Следовательно, оператор будет проинформирован, как только потребуются плановое техническое обслуживание: решение, которое обеспечивает превосходную, длительную работу и надежность стерилизатора.



### Принтеры и USB-порт

B Now оснащен внутренней памятью, способной хранить до 10 000 циклов. Автоматически сохраненные данные можно загрузить в любое время через порт USB на передней панели устройства. Более того, формат PDF означает, что файлы можно отображать на любом устройстве без необходимости использования дополнительного программного обеспечения.

B Now может быть оснащен внешним принтером или (опционально) встроенным принтером, который позволяет пользователям распечатывать данные выполненного цикла.