

УВЛАЖНИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

УВЛАЖНИТЕЛЬ КИСЛОРОДА ЕЛІТЕ В КОМПЛЕКТЕ



Описание

Флоуметр в комплекте с увлажнителем и селектором для кислорода, объемом от 0-15 л/мин, оснащен переключателем для выбора требуемого потока кислорода (сухой поток из шланга, либо влажный через встроенный увлажнитель воздуха). Он может быть подключен к медицинской газораспределительной системе при помощи подходящих штекеров AFNOR, NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS или с резьбой G 1/4 "MR. Устройство позволяет путем регулировки игольчатого клапана менять поток от 0-15 л / мин при давлении 4,5 бар (с разбежкой до 0,5 бар).

Нормативы

NF S 90-116 | EN ISO 14971:2012 | UNI 9507:2004 | UNI EN ISO 15002:2008 | DIN 13260-2 | EN ISO 15001:2012 | SS 8752430:2017

Компоненты

Алюминиевый корпус с химическим никелированием.

Поплавок из нержавеющей стали AISI 316.

Одно входное соединение со штекером стандарта DIN или резьбой G 1/4 "MR.

Одно выходное соединение с резьбой G 1/4" MR.

Ручка регулятора из латуни с клеммным блоком NYLON 6.6.

Внутренняя градуированная поворотная измерительная колонка и внешняя колонка из поликарбоната MAKROLON 2458.

Технические характеристики

КОД	ГАЗ	ВХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ОБЪЁМ	БАР
HF157	O2	G 1/4" M	под шланг Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
HF158	O2	UNI 9507	под шланг Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
HF159	O2	AFNOR NF S 90-116	под шланг Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
HF160	O2	DIN 13260-2	под шланг Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
HF161	O2	BS 5682	под шланг Ø 6 mm	0-15 l/min	4,5
HF089A	O2	SS 8752430	G 1/4" M	Ø 6 mm	0-15 l/min

ООО «Флоумедиал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

www.flowmedical.by

E-mail: info@flowmedical.by