

УВЛАЖНИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

ФЛОУМЕТР ПОТОК 0-30 л/мин



Описание

Флоуметр с регулируемой скоростью потока, объемом от 0 - 30 л/мин может быть подключен к медицинской газораспределительной системе с помощью подходящих штекеров AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS или с резьбой G 1/4 "MR; также доступны с зажимом ABS для крепления на несущий рельс с подключением специального газа. Путем регулировки игольчатого клапана устройство позволяет изменять поток от 0 до 30 л/мин при давлении 4,5 бар (с разбежкой в 0,5 бар).

Нормативы

NF S 90-116 | UNI 9507:2004 | UNI EN ISO 15002:2008 | DIN 13260-2 | BS 5682 | SS 8752430:2017

Компоненты

Алюминиевый корпус с химическим никелированием.

Плавающий шар из нержавеющей стали AISI 316.

Вход со штекером стандарта DIN или резьбой G 1/4 "MR.

Одно выходное отверстие с резьбой G 1/4" MR.

Регулирующий игольчатый клапан из латуни с ручкой из ABS.

Регор EPDM и силиконовое уплотнительное кольцо.

Внутренняя градуированная поворотная измерительная колонка и внешняя колонка из поликарбоната MAKROLON 2458.



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

www.flowmedical.by

E-mail: info@flowmedical.by

Технические характеристики

КОД	ГАЗ	ВПУСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ВЫПУСКНОЕ СОЕДИНЕНИЕ	ОБЪЕМ	ШКАЛА	НОМЕР
HF080	КИСЛОРОД	G 1/4" М	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936346/R
HF081	КИСЛОРОД	UNI 9507	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936347/R
HF082	КИСЛОРОД	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936348/R
HF083	КИСЛОРОД	DIN 13260-2	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936349/R
HF084	КИСЛОРОД	BS 5682	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936350/R
HF084A	КИСЛОРОД	SS 8752430	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936351/R
HF100	AIR 400	G 1/4" М	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936373/R
HF101	AIR 400	UNI 9507	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936374/R
HF102	AIR 400	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936375/R
HF103	AIR 400	DIN 13260-2	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936376/R
HF104	AIR 400	BS 5682	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936377/R
HF104A	AIR 400	SS 8752430	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936378/R
HF113	O ₂ , на рельс со шлангом	UNI 9507	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936393/R
HF114	O ₂ , на рельс со шлангом	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936394/R
HF115	O ₂ , на рельс со шлангом	DIN 13260-2	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936395/R
HF116	O ₂ , на рельс со шлангом	BS 5682	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936396/R
HF116A	O ₂ , на рельс со шлангом	SS 8752430	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936397/R
HF129	AIR 400, на рельс	UNI 9507	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936413/R
HF130	AIR 400, на рельс	AFNOR NF S 90-116	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936414/R
HF131	AIR 400, на рельс	DIN 13260-2	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936415/R
HF132	AIR 400, на рельс	BS 5682	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936416/R
HF132A	AIR 400, на рельс	SS 8752430	G 1/4" М	0-30 l/min	4,5	1936417/R



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

www.flowmedical.by

E-mail: info@flowmedical.by